

Airquality Group nv
A. Stodetlaan 206
2570 Duffel
Tel : 015/29 35 35
www.airquality.be

Wandmodel C/FTXS-K/G



2-zone-
bewegingssensor



Comfortmodus



3D-luchtstroom



Online-bediening
via app



VRV voor residentiële
toepassing

Stijlvol, modern ontwerp voor optimaal energierendement en comfort dankzij 2-zonebewegingssensor

- › Stijlvol, modern ontwerp. Dankzij zijn zachte rondingen kan hij onopvallend in elke muur en interieur worden weggewerkt
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 19 dB(A)!
- › Ideaal voor montage in slaapkamers (bouw grootte 20 en 25) en grote of onregelmatig gevormde woonkamers (bouw grootte 35, 42 en 50)
- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is; wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand (FTXS35-42-50K)
- › Online-bediening (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw thuisnetwerk of het internet

C/FTXS-K/G + RXS-L/F



C/FTXS-K

RXS-L

Binnendeel		FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Behuizing	Kleur		Wit								
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	289x780x215			298x900x215			290x1.050x250		
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen	Hoog/Standard/Laag/Fluisterstille werking	-	58/58	59/59			60/60	60/59	63/62	
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Standard/Laag/Fluisterstille werking	-	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34	
	Verwarming	Hoog/Standard/Laag/Fluisterstille werking	-	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34	
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening		-	ARC466A6	ARC466A9			ARC452A3			

Energieprestatie		FTXS + RXS	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Koelvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,00/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	0,320/0,430/0,760	0,320/0,570/1,000	0,350/0,860/1,190	0,320/1,253/2,330	0,350/1,506/1,810	0,440/1,990/2,400	0,570/2,350/3,200
	Verwarming	Min./Nom./Max.	0,310/0,530/1,120	0,310/0,600/1,410	0,340/0,840/1,460	0,400/1,310/1,980	0,300/1,450/2,000	0,400/2,040/2,810	0,520/2,550/3,820
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energie label	A++			A+		A	
		Pdesign	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER	7,40	7,90	7,47	6,80	5,58	5,28	
		Jaarlijks energieverbruik	95	111	164	216	257	376	471
Verwarming (gematigd klimaat)	Energie label	A++			A+		A		
		Pdesign	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP	4,77	4,78	4,85	4,20	3,89	3,81	
		Jaarlijks energieverbruik	675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276
Nominale energieprestatie	EER		4,39	4,21	3,89	3,35	3,32	3,02	
	COP		4,72	4,67	4,76	4,12	4,00	3,43	3,22
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	228	297	450	627	753	995	1.175
Energie label Koelen/Verwarmen			A/A			B/B		B/C	

Buitendeel		RXS	20L	25L	35L	42L	50L	60L	71F8
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	550x765x285			550x765x285	735x825x300	735x825x300	770x900x320
Geluidsniveau	Koeling	Hoog/Laag/Fluisterstille werking	59		61		62	65	
	Verwarming	Hoog/Laag/Fluisterstille werking	58	59	61		62	66	
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Laag/Fluisterstille werking	46/-/43		48/-/44	48/44/-	49/46/-	52/-/49	
	Verwarming	Hoog/Laag/Fluisterstille werking	47/-/44		48/-/45	48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Werkingsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	-10~46						
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	-15~18						
Koudemiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5						
	Vulling	kg/TCO ₂ eq	1,0/2,1	1,20/2,5	1,3/2,7	1,7/3,5	1,5/3,1	2,3/4,8	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240			1~/50/220-230-240		1~/50/220-240	

Daikin Airconditioning Netherlands B.V. Bel 088 324 54 55 of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL 15-023

08/15



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.